

RED PRO X Mobile

Räddning och evakueringsutrustning

- Extremt bra lyftkapacitet
- Vattentätt bromshus
- I certifierad lyftväska

EN 1496 : 2017

EN 341 : 2011



Produktbeskrivning

RESQ RPX är den senaste generationen räddning- och evakueringsutrustning från RESQ – Designad och utvecklad för enkel användning med intuitiva funktioner. RPX klarar av de flesta räddningsscenarios inom en mängd olika industrier och extrema miljöer, från evakuering från höga höjder, lyft från djupa schakt till avancerad räddning, så användaren kan känna trygghet att utrustningsprestandan är verifierad. Utrustningens design och funktion är baserade på feedback från professionella arbetar som jobbar dagligen på höjd. RPX är designad att inge förtroende i extrema miljöer för en enkel implementering gällande användarutbildning och inspektioner. Allt framför dig - aldrig mer förlorad värdefull tid för att vända och vrida utrustningen för att dubbelkolla. Universal tillkoppling av skruvdragare för tunga lyft, upp till 255m. Toppmonterad svivel för optimal positionering även i trånga och tajta utrymmen. Laser märkt enkel att läsa information och pictogram, ingraverat permanent på huset. 280kg – 255m verifierad och testad vikt och nedfyrningsdistans. Utrustningen kommer med lyftfunktion där tillkoppling av tillbehör såsom batteridrivna skruvdragare möjliggör och förenklar lyft vid långa distanser som standard. Med hjälp av en skruvdragare, kan utrustningen lyfta en last om 140kg en distans på hela 255 meter. RPX kräver minimalt av utbildning vilket resulterar i en låg kostnad för underhåll av utbildningscertifikat till ditt team. Tack vare igenkänning och intuitiva designen på utrustningen och tillbehören, så är kittet både enkelt och kostnadseffektivt att introducera till redan utbildade team som erhållit GWO eller liknande utbildningscertifikat. RPX Mobile levereras komplett med RESQ Vacuum (serviceintervall 10 år), lyftväska och vårt tillbehörskit. Materialbrister till följd av Pandemin har föranlett att Cresto Group måste, periodvis och temporärt ersätta vissa komponenter i våra produkter med likvärdiga komponenter som uppfyller samma funktion. Detta kan resultera i att produktbilderna inte till fullo stämmer överens med vad som levereras.

Produktegenskaper

Brand RESQ

Justerbar under belastning Ja

Förankring 1 Utrustning: Aluminium karbin med svivel

Förankring 2 Lina: Aluminium karbin

Minimal brottgräns - MBS (kN) 20

Nedfyrningshastighet (m/s) 0,9-1,6

Energiabsorber	Nej
Extra funktioner	lyft med batteriskruvdragare
Fallindikator	Nej
Funktioner	Nedfirningsfunktion, Lyftfunktion
Grindstyrka (kN)	16
Grind funktion	twist lock
Lyftmekanik	växel, utväxling 1:9
Material	Polyamid, Aluminium, Teknopolymer
Maximal nedfiring	255 meter
Maximal belastning (kg)	200
Maximal antal användare	2
Maximal replängd (m)	255
Mekanik	Centrifugalbroms
Minimal belastning (kg)	40
Maximal arbetstemperatur (c)	60
Minimal arbetstemperatur (c)	-40
Förpackningstyp	Vakuum
Lina/rep	Polyamid/polyamid 32-flätad kärnmantelkonstruktion 9,6mm
PPE-kategori	Kategori 3
Försäkran om överensstämmelse	Ja
EN-standard	EN 1496 : 2017, EN 341 : 2011
Garanti	2 år
Identifikation	Serienummer
Årlig kontroll	Ja, var 12:e månad
Livslängd	10 + 10 år. Produktlivslängd 10 år + 10 år efter service. Lyftväska 5 år
Certifierande organ	0200, FORCE Certification A/S, Main office, Park Allé 345, DK-2605 Brøndby, Denmark
Övriga standarder	ANSI Z359.4-2013, CSA Z259.2.3-12
RFID	Ja

Artikelinformation

Artikelnummer	Artikel namn	Färg	Nettovikt (kg)
087003231050	RESQ, RPX200 Mobile, 50m, lyftväska, vakuum, tbh.	Svart	13.81
087003231075	RESQ, RPX200 Mobile, 75m, lyftväska, vakuum, tbh.	Svart	15.33
087003231100	RESQ, RPX200 Mobile, 100m, lyftväska, vakuum, tbh.	Svart	16.86
087003231125	RESQ, RPX200 Mobile, 125m, lyftväska, vakuum, tbh.	Svart	18.38
087003231150	RESQ, RPX200 Mobile, 150m, lyftväska, vakuum, tbh.	Svart	19.97
087003231175	RESQ, RPX200 Mobile, 175m, lyftväska, vakuum, tbh.	Svart	21.49
087003231200	RESQ, RPX200 Mobile, 200m, lyftväska, vakuum, tbh.	Svart	23.02
087003231083	RESQ, RPX200 Mobile, 83m, lyftväska, vakuum, tbh.	Svart	15.82

Artikelnummer	Artikel namn	GTIN	Tullstatnummer	UNSPSC-kod	Ursprungsland
087003231050	RESQ, RPX200 Mobile, 50m, lyftväska, vakuum, tbh.	7350015799226	84253900	46182312	Slovakien
087003231075	RESQ, RPX200 Mobile, 75m, lyftväska, vakuum, tbh.	7350015799233	84253900	46182312	Slovakien
087003231100	RESQ, RPX200 Mobile, 100m, lyftväska, vakuum, tbh.	7350015799240	84253900	46182312	Slovakien
087003231125	RESQ, RPX200 Mobile, 125m, lyftväska, vakuum, tbh.	7350015799257	84253900	46182312	Slovakien
087003231150	RESQ, RPX200 Mobile, 150m, lyftväska, vakuum, tbh.	7350015799264	84253900	46182312	Slovakien
087003231175	RESQ, RPX200 Mobile, 175m, lyftväska, vakuum, tbh.	7350015799271	84253900	46182312	Slovakien
087003231200	RESQ, RPX200 Mobile, 200m, lyftväska, vakuum, tbh.	7350015799288	84253900	46182312	Slovakien
087003231083	RESQ, RPX200 Mobile, 83m, lyftväska, vakuum, tbh.	7350015799851	84251900	46182312	Slovakien

Artikelnummer	Artikel namn	Förpackningstyp	B(cm)	H(cm)	L(cm)	Bruttovikt (kg)
087003231050	RESQ, RPX200 Mobile, 50m, lyftväska, vakuum, tbh.	Väska	0	0	0	0
087003231075	RESQ, RPX200 Mobile, 75m, lyftväska, vakuum, tbh.	Väska	0	0	0	0

	tbh.					
087003231100	RESQ, RPX200 Mobile, 100m, lyftväska, vakuum, tbh.	Väska	0	0	0	0
087003231125	RESQ, RPX200 Mobile, 125m, lyftväska, vakuum, tbh.	Väska	0	0	0	18.5
087003231150	RESQ, RPX200 Mobile, 150m, lyftväska, vakuum, tbh.	Väska	0	0	0	0
087003231175	RESQ, RPX200 Mobile, 175m, lyftväska, vakuum, tbh.	Väska	0	0	0	0
087003231200	RESQ, RPX200 Mobile, 200m, lyftväska, vakuum, tbh.	Väska	0	0	0	0
087003231083	RESQ, RPX200 Mobile, 83m, lyftväska, vakuum, tbh.		0	0	0	16.5