

# Smartline X Ultra Vacuum

## Evakueringsutrustning

- Förlängd livslängd
- Stor kapacitet
- Låg vikt

EN 341 : 2011



## Produktbeskrivning

Smartline X är i sin klass den mista och lättaste personliga evakueringsutrustning i förhållande till sin höga kapacitet och storlek. Med en maximal personvikt på 140 kg, maximal nedfyrningslängd om 200 meter och totalvikt på 3.8kg (200m) så blir Smartline X unik på marknaden. Med vikter från 2 till 3,8kg kan man utan problem bära utrustningen på selen för att säkerställa tillgängligheten vid ett eventuellt nödläge oavsett vart du befinner dig på arbetsplatsen. Med Aramid-linans fantastiska egenskaper för brottstyrka för sin storlek och värmebeständighet på över 480°C så kan Smartline X även vara lämpad där plötslig brand uppstår. Denna Smartline X levererar vi i vår patenterade vakuum förpackning. Vi har anpassat vakuumförpackningen så att den passar Smartline X mindre storlek. Resultatet är RESQ Quick Access, en mindre och mjukare förpackning som kan öppnas enkelt genom att riva av kanten. Genom att utrustningen packas i vakuum kan kondensvatten inte förekomma i förpackningen. Det är dessutom omöjligt för repet och övriga komponenter att slitas ner eller gnuggas mot varandra. Med Smartline X Vacuum behöver utrustningen endast genomgå en årlig kontroll av vakuomet. Med vakuumförpackning kan vi förlänga den totala livslängden till 10 år, förutsatt att vakuumförpackningen är intakt. Detta gör utrustningen mer kostnadseffektiv och säker gentemot övriga utrustningar som inte packas i en vakuumlösning. Materialbrister till följd av Pandemin har föranlett att Cresto Group måste, periodvis och temporärt ersätta vissa komponenter i våra produkter med likvärdiga komponenter som uppfyller samma funktion. Detta kan resultera i att produktbilderna inte till fullo stämmer överens med vad som levereras.

## Produktegenskaper

|                            |                                          |
|----------------------------|------------------------------------------|
| Brand                      | RESQ                                     |
| Justerbar under belastning | Ja                                       |
| Förankring 1               | Utrustning: Aluminiumkarbin tri-lock     |
| Förankring 2               | Lina/Absorber: Aluminium karbin tri-lock |
| Nedfyrningshastighet (m/s) | 0,5-2m/s                                 |
| Energiabsorber             | Ja                                       |
| Funktioner                 | Nedfyrningsfunktion                      |

|                               |                                                                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Grind öppning (mm)            | 20                                                                                  |
| Lyftmekanik                   | Metod 1:3                                                                           |
| Material                      | Nylon , Aluminium, Aramid                                                           |
| Maximal nedfirning            | 200 meter                                                                           |
| Maximal belastning (kg)       | 140                                                                                 |
| Maximal antal användare       | 1                                                                                   |
| Maximal replängd (m)          | 200                                                                                 |
| Mekanik                       | Friktionsbroms                                                                      |
| Minimal belastning (kg)       | 60                                                                                  |
| Maximal arbetstemperatur (c)  | 50                                                                                  |
| Minimal arbetstemperatur (c)  | -40                                                                                 |
| Förpackningstyp               | Vakuum                                                                              |
| Lina/rep                      | Aramid 5,5mm, 16 dubbelflättad kärnfri konstruktion                                 |
| PPE-kategori                  | Kategori 3                                                                          |
| Försäkran om överensstämmelse | Ja                                                                                  |
| EN-standard                   | EN 341 : 2011                                                                       |
| Garanti                       | 2 år                                                                                |
| Identifikation                | Serienummer                                                                         |
| Årlig kontroll                | Ja, var 12:e månad                                                                  |
| Livslängd                     | 10 år                                                                               |
| Certifierande organ           | 0200, FORCE Certification A/S, Main office, Park Allé 345, DK-2605 Brøndby, Denmark |
| RFID                          | Ja                                                                                  |

Artikelinformation

| Artikelnummer | Artikel namn                         | Färg | B(cm) | H(cm) | L(cm) | Nettovikt (kg) |
|---------------|--------------------------------------|------|-------|-------|-------|----------------|
| 012230130     | RESQ, Smartline X Ultra Vacuum, 50m  | Röd  |       |       |       | 2.7            |
| 012230131     | RESQ, Smartline X Ultra Vacuum, 75m  | Röd  |       |       |       | 3.1            |
| 012230132     | RESQ, Smartline X Ultra Vacuum, 100m | Röd  |       |       |       | 3.3            |
| 012230133     | RESQ, Smartline X Ultra Vacuum, 125m | Röd  |       |       |       | 3.6            |
| 012230134     | RESQ, Smartline X Ultra Vacuum, 150m | Röd  |       |       |       | 3.8            |
| 012230135     | RESQ, Smartline X Ultra Vacuum, 200m | Röd  |       |       |       | 4.1            |
| 012230136     | RESQ, Smartline X Ultra Vacuum, 160m | Röd  | 9.5   | 14    | 15.5  | 4              |
| 012230137     | RESQ, Smartline X Ultra Vacuum, 80m  | Röd  |       |       |       | 3.5            |

| Artikelnummer | Artikel namn                         | GTIN          | Tullstatnummer | UNSPSC-kod | Ursprungsland |
|---------------|--------------------------------------|---------------|----------------|------------|---------------|
| 012230130     | RESQ, Smartline X Ultra Vacuum, 50m  | 7350015798045 | 84253900       | 46182312   | Slovakien     |
| 012230131     | RESQ, Smartline X Ultra Vacuum, 75m  | 7350015798199 | 84253900       | 46182312   | Slovakien     |
| 012230132     | RESQ, Smartline X Ultra Vacuum, 100m | 7350015798205 | 84253900       | 46182312   | Slovakien     |
| 012230133     | RESQ, Smartline X Ultra Vacuum, 125m | 7350015798212 | 84253900       | 46182312   | Slovakien     |
| 012230134     | RESQ, Smartline X Ultra Vacuum, 150m | 7350015798229 | 84253900       | 46182312   | Slovakien     |
| 012230135     | RESQ, Smartline X Ultra Vacuum, 200m | 7350015798236 | 84253900       | 46182312   | Slovakien     |
| 012230136     | RESQ, Smartline X Ultra Vacuum, 160m | 7350015799592 | 84253900       | 46182312   | Slovakien     |
| 012230137     | RESQ, Smartline X Ultra Vacuum, 80m  | 7350015799813 | 84253900       | 46182312   | Slovakien     |

| Artikelnummer | Artikel namn                         | Förpackningstyp | B(cm) | H(cm) | L(cm) | Bruttovikt (kg) |
|---------------|--------------------------------------|-----------------|-------|-------|-------|-----------------|
| 012230130     | RESQ, Smartline X Ultra Vacuum, 50m  | Påse            | 0     | 0     | 0     | 2.72            |
| 012230131     | RESQ, Smartline X Ultra Vacuum, 75m  | Påse            | 0     | 0     | 0     | 3.12            |
| 012230132     | RESQ, Smartline X Ultra Vacuum, 100m | Påse            | 0     | 0     | 0     | 3.32            |
| 012230133     | RESQ, Smartline X Ultra Vacuum, 125m | Påse            | 0     | 0     | 0     | 3.62            |
| 012230134     | RESQ, Smartline X Ultra Vacuum, 150m | Påse            | 0     | 0     | 0     | 3.82            |
| 012230135     | RESQ, Smartline X Ultra Vacuum, 200m | Påse            | 0     | 0     | 0     | 4.12            |

|           |                                            |         |    |    |    |      |
|-----------|--------------------------------------------|---------|----|----|----|------|
| 012230136 | RESQ, Smartline X<br>Ultra Vacuum,<br>160m | Kartong | 20 | 50 | 15 | 4.02 |
| 012230137 | RESQ, Smartline X<br>Ultra Vacuum, 80m     |         | 0  | 0  | 0  | 3.6  |