

RED PRO X Compact+

Räddning och evakueringsutrustning, väska

- Evakueringsselar inkluderade
- Intuitiv och enkel att använda
- Bärbar med 15 års serviceintervall

EN 341 : 2011

EN 1496 : 2017

EN 1498 : 2006



Produktbeskrivning

RESQ RPX är den senaste generationen räddning- och evakueringsutrustning från RESQ – Designad och utvecklad för enkel användning med intuitiva funktioner. RPX klarar av de flesta räddningsscenarios inom en mängd olika industrier och extrema miljöer, från evakuering från höga höjder, lyft från djupa schakt till avancerad räddning, så användaren kan känna trygghet att utrustningsprestandan är verifierad. Utrustningens design och funktion är baserade på feedback från professionella arbetare som jobbar dagligen på höjd. RPX är designad att inge förtroende i extrema miljöer för en enkel implementering gällande användarutbildning och inspektioner. Allt framför dig - aldrig mer förlorad värdefull tid för att vända och vrida utrustningen för att dubbelkolla. Universal tillkoppling av skruvdragare för tunga lyft, upp till 255m. Toppmonterad svivel för optimal positionering även i trånga och tajta utrymmen. Laser märkt enkel att läsa information och pictogram, ingraverat permanent på huset. 280kg – 255m verifierad och testad vikt och nedfyrningsdistans. Utrustningen kommer med lyftfunktion där tillkoppling av tillbehör såsom batteridrivna skruvdragare möjliggör och förenklar lyft vid långa distanser som standard. Med hjälp av en skruvdragare, kan utrustningen lyfta en last om 140kg en distans på hela 255 meter. RPX kräver minimalt av utbildning vilket resulteras i en låg kostnad för underhåll av utbildningscertifikat till ditt team. Tack vare igenkänning och intuitiva designen på utrustningen och tillbehören, så är kittet både enkelt och kostnadseffektivt att introducera till redan utbildade team som erhållit GWO eller liknande utbildningscertifikat. RPX Compact levereras komplett med RESQ Vacuum+ (serviceintervall 15 år), 2st Evak. sele 6711, vårt tillbehörskit, packat i förstärkt RESQ väska.

Produktegenskaper

Brand	RESQ
Justerbar under belastning	Ja
Förankring 1	Utrustning: Stålskarbin med svivel
Förankring 2	Lina: Stålskarbin
Minimal brottgräns - MBS (kN)	20
Nedfyrningshastighet (m/s)	0,9-1,6
Energiabsorber	Nej

Extra funktioner	lyft med batteriskruvdragare
Fallindikator	Nej
Funktioner	Nedfyringsfunktion, Lyftfunktion
Grind öppning (mm)	18
Grindstyrka (kN)	16
Grind funktion	Twist lock
Lyftmekanik	växel, utväxling 1:9
Material	Aluminium, Polyamid, Teknopolymer
Maximal nedfyring	255m
Maximal belastning (kg)	200
Min/Max vikt (kg)	40/280
Min/Max arbetstemperatur (c)	-40/+60 °C
Maximal antal användare	2
Maximal replängd (m)	255
Mekanik	Centrifugalbroms
Minimal belastning (kg)	40
Min/Max lagringstemperatur (c)	-40/+60 °C
Förpackningstyp	Vacuum+
Lina/rep	Polyamid/polyamid 32-flätad kärnmantelkonstruktion 9,6mm
PPE-kategori	Kategori 3
Försäkran om överensstämmelse	Ja
EN-standard	EN 341 : 2011, EN 1496 : 2017, EN 1498 : 2006
Garanti	2 år
Identifikation	Serienummer
Årlig kontroll	Ja, var 12:e månad
Livslängd	15 + 15 år. Produktlivslängd 15 år + 15 år efter service
Certifierande organ	0200, FORCE Certification A/S, Main office, Park Allé 345, DK-2605 Brøndby, Denmark
Övriga standarder	ANSI Z359.4-2013, CSA Z259.2.3-12

Artikelinformation

Artikelnummer	Artikel namn	Färg	B(cm)	H(cm)	L(cm)	Nettovikt (kg)
087007511150	RESQ RPX200, Compact+, 150m	Röd				19.96
087007511185	RESQ RPX200, Compact+, 185m	Röd				22.1
087007511100	RESQ RPX200, Compact+, 100m	Röd				16.91
087007511175	RESQ RPX200, Compact+, 175m	Röd	30	55	26	21.28
087007511125	RESQ RPX200, Compact+, 125m	Röd	30	55	26	18.23
087007511200	RESQ RPX200, Compact+, 200m	Röd	35	75	30	24.97
087007511225	RESQ RPX200, Compact+, 225m	Röd	35	75	30	26.5
087007511250	RESQ RPX200, Compact+, 250m	Röd	35	75	30	28.03
087007511050	RESQ RPX200, Compact+, 50m	Röd				14.44

Artikelnummer	Artikel namn	GTIN	Tullstatnummer	UNSPSC-kod	Ursprungsland
087007511150	RESQ RPX200, Compact+, 150m	7350015790407	84253900	46182312	Slovakien
087007511185	RESQ RPX200, Compact+, 185m	7350015790483	84253900		Slovakien
087007511100	RESQ RPX200, Compact+, 100m	7350015793002	84253900	46182312	Slovakien
087007511175	RESQ RPX200, Compact+, 175m	7350015793644	84253900	46182312	Slovakien
087007511125	RESQ RPX200, Compact+, 125m	7350015793637	84253900	46182312	Slovakien
087007511200	RESQ RPX200, Compact+, 200m	7350015793743	84253900	46182312	Slovakien
087007511225	RESQ RPX200, Compact+, 225m	7350015793750	84253900	46182312	Slovakien
087007511250	RESQ RPX200, Compact+, 250m	7350015793767	84253900	46182312	Slovakien
087007511050	RESQ RPX200, Compact+, 50m	7350015793958	84253900	46182312	Slovakien

Artikelnummer	Artikel namn	Förpackningstyp	Bruttovikt (kg)
087007511150	RESQ RPX200, Compact+, 150m	Väska	
087007511185	RESQ RPX200, Compact+, 185m	Väska	
087007511100	RESQ RPX200, Compact+, 100m	Väska	16.91
087007511175	RESQ RPX200, Compact+, 175m	Väska	
087007511125	RESQ RPX200, Compact+, 125m	Väska	
087007511200	RESQ RPX200, Compact+, 200m	Väska	
087007511225	RESQ RPX200, Compact+, 225m	Väska	
087007511250	RESQ RPX200, Compact+, 250m	Väska	
087007511050	RESQ RPX200, Compact+, 50m	Väska	14.44